

Datos técnicos

HC 250 C P



Compactadores Serie HC
Compactador con tambor de pata de cabra

H257

ASPECTOS MÁS DESTACADOS

- > Alto rendimiento de compactación
- > Amplio puesto de conducción con el concepto de manejo Easy Drive
- > Hammtronic para un gran confort, seguridad y reducción de emisiones
- > Posibilidades de configuración personalizadas y una amplia gama de opciones
- > Digital ready

DATOS TÉCNICOS HC 250 C P (H257)

Pesos		
Peso de servicio con cabina	kg	24390
Peso en funcionamiento máx.	kg	25050
Carga sobre el eje, delante/detrás	kg	17700/6690
Carga sobre el eje del peso máximo de servicio, delante/detrás	kg	17730/7320
Carga lineal estática, delante	kg/cm	82,71
Clasificación franc., valor/clase		114,25/VPM5
Carga de rueda por cada neumático, detrás	kg	3345
Dimensiones de la máquina		
Longitud total	mm	6777
Altura total con cabina	mm	3046
Altura total con ROPS	mm	3054
Elevada carga, mínim.	mm	3046
Distancia entre ejes	mm	3479
Anchura total con cabina	mm	2497
Anchura de trabajo máxima	mm	2140
Distancia al suelo, centro	mm	453
Distancia respecto al bordillo, izquierda/derecha	mm	469/469
Radio de giro de trazada, interior	mm	4822
Ángulo de salida, delante/detrás	°	33,6/25,7
Dimensiones tambores		
Anchura del tambor, delante	mm	2140
Diámetro del tambor, delante	mm	1803
Grosor del tambor, delante	mm	35
Tipo de tambor, delante		Pata de cabra
Altura de las patas de cabra	mm	112
Patatas de cabra, cantidad		140
Dimensiones neumáticos		
Tamaño de neumáticos, detrás		TR 23.1/18-26 12 PR
Anchura sobre neumáticos, detrás	mm	2140
Número de neumáticos, detrás		2
Motor diésel		
Fabricante		DEUTZ
Tipo		TCD 2012 L06 2V
Cilindros, número		6
Potencia ISO 14396, kW/PS/rpm		150,0/203,9/2000
Potencia SAE J1349, kW/HP/rpm		150,0/201,2/2000
Norma sobre gases de escape		UN ECE R96 (Tier 3)
Tratamiento posterior de gases de escape		-
Accionamiento de marcha		
Velocidad, con progresión continua	km/h	0 - 12,0

Accionamiento de marcha		
Regulación, continua		HAMMTRONIC
Capacidad de ascenso, con/sin vibración	%	59/66
Vibración		
Frecuencia de vibración, delante, I/II	Hz	27/30
Amplitud, delante, I/II	mm	2,10/1,20
Fuerza centrífuga, delante, I/II	kN	350/250
Dirección		
Ángulo de dirección +/-	°	35
Ángulo de oscilación +/-	°	max. 12
Dirección, tipo		Dirección articulada
Contenido del depósito/cantidad de llenado		
Depósito de combustible, contenido	L	336
Nivel de presión acústica		
Nivel de potencia acústica L(WA), garantizada	db(A)	107
Nivel de potencia acústica L(WA), medida de forma representativa	db(A)	104

EQUIPAMIENTO

Enchufes de 12 V (2 unidades) | 2 retrovisores exteriores grandes | Articulación pendular de 3 puntos | Tablero de instrumentos con indicaciones de pantalla, luces de control y teclas de función | Concepto de funcionamiento Easy Drive | Modo ECO | Preselección de la velocidad | Protección de manguera en el carro delantero de la máquina | Puesto del conductor aislado de vibraciones | Sistema automático de vibración | Traction Control, automático | Rascador de acero, para tambor de pata de cabra | Cabina ROPS con calefacción (FOPS, nivel I) | Faros de trabajo

EQUIPAMIENTO ESPECIAL

Dispositivo de monitorización del cinturón de seguridad | Ajuste de confort del apoyabrazos, izquierdo | Cubierta del tablero de instrumentos | Calefacción auxiliar | Radio | Extintor | Tacógrafo | Interfaz de Bluetooth para Smart Doc | Sistema de cámara | Función Coming Home | Luz omnidireccional | Sistema automático de parada del motor | Seccionador de batería | Capó del motor con apertura eléctrica de confort | Kit de herramientas