

## Datos técnicos

# HD 12 VT



**Rodillos tándem Serie HD CompactLine**  
Rodillo tándem con tambor de vibración y juego de ruedas

**H262**

### ASPECTOS MÁS DESTACADOS

- > Manejo sencillo, intuitivo e independiente del idioma
- > Puesto ergonómico de mando del conductor
- > Dimensiones compactas
- > Excelente visión del borde del tambor, la máquina y el entorno de la obra
- > Facilidad de transporte y carga

DATOS TÉCNICOS HD 12 VT (H262)

| Pesos                                             |       |                  |
|---------------------------------------------------|-------|------------------|
| Peso de servicio con ROPS                         | kg    | 2595             |
| Peso en funcionamiento máx.                       | kg    | 3320             |
| Carga lineal estática, delante                    | kg/cm | 11,2             |
| Clasificación franc., valor/clase                 |       | 11,2/PV2         |
| Dimensiones de la máquina                         |       |                  |
| Longitud total                                    | mm    | 2530             |
| Altura total con ROPS                             | mm    | 2475             |
| Elevada carga, mínim.                             | mm    | 1752             |
| Distancia entre ejes                              | mm    | 1700             |
| Anchura total                                     | mm    | 1310             |
| Anchura de trabajo máxima                         | mm    | 1220             |
| Distancia al suelo, centro                        | mm    | 280              |
| Distancia respecto al bordillo, izquierda/derecha | mm    | 570/570          |
| Radio de giro de trazada, interior                | mm    | 2370             |
| Dimensiones tambores                              |       |                  |
| Anchura del tambor, delante                       | mm    | 1200             |
| Diámetro del tambor, delante                      | mm    | 720              |
| Grosor del tambor, delante                        | mm    | 15               |
| Tipo de tambor, delante                           |       | liso/no dividido |
| Desplazamiento de trazada, izquierda/derecha      | mm    | 0/50             |
| Dimensiones neumáticos                            |       |                  |
| Tamaño de neumáticos, detrás                      |       | 9,5/65-15        |
| Anchura sobre neumáticos, detrás                  | mm    | 1140             |
| Número de neumáticos, detrás                      |       | 4                |
| Motor diésel                                      |       |                  |
| Fabricante                                        |       | KUBOTA           |
| Tipo                                              |       | D1503            |
| Cilindros, número                                 |       | 3                |
| Potencia ISO 14396, kW/PS/rpm                     |       | 22,9/31,1/2700   |
| Potencia SAE J1349, kW/HP/rpm                     |       | 22,9/30,7/2700   |
| Norma sobre gases de escape                       |       | EU Stage 3A      |
| Tratamiento posterior de gases de escape          |       | -                |
| Accionamiento de marcha                           |       |                  |
| Velocidad, con progresión continua                | km/h  | 0 - 12,0         |
| Capacidad de ascenso, con/sin vibración           | %     | 30/40            |
| Vibración                                         |       |                  |
| Frecuencia de vibración, delante, I/II            | Hz    | 65/51            |
| Amplitud, delante, I/II                           | mm    | 0,45/0,45        |
| Fuerza centrífuga, delante, I/II                  | kN    | 49/30            |
| Dirección                                         |       |                  |
| Ángulo de oscilación +/-                          | °     | 8                |

| Dirección                                                        |       |                      |
|------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|
| Dirección, tipo                                                  |       | Dirección articulada |
| Sistema de rociado                                               |       |                      |
| Rociado con agua, tipo                                           |       | Presión              |
| Contenido del depósito/cantidad de llenado                       |       |                      |
| Depósito de combustible, contenido                               | L     | 42                   |
| Depósito de agua, contenido                                      | L     | 180                  |
| Depósito de aditivos, contenido                                  | L     | 18                   |
| Nivel de presión acústica                                        |       |                      |
| Nivel de potencia acústica L(WA), garantizada                    | db(A) | 106                  |
| Nivel de potencia acústica L(WA), medida de forma representativa | db(A) | 105                  |

EQUIPAMIENTO

Enchufe de 12 V | Articulación pendular de 3 puntos | Tablero de instrumentos con indicaciones, luces de control e interruptores | Cubierta del tablero de instrumentos bloqueable y resistente a las inclemencias meteorológicas | Sistema de rociado de agua a presión | Puesto del conductor accesible por ambos lados | Palanca de marcha, izquierda y derecha | Puesto del conductor aislado de vibraciones | Desplazamiento de trazada, mecánico | Sistema automático de vibración | Filtros de agua (3 unidades) | Desagüe central | Estribo de elevación central

EQUIPAMIENTO ESPECIAL

Rascador de plástico, abatible | Equipment Management | Equipo de corte y presión de bordes | Marcador de trazada | Válvula de drenaje de agua | Bloqueo de todas las ruedas | Compactómetro HAMM (HCM) | Sistema de medición de temperatura HAMM (HTM) | Faros de trabajo | Argolla de enganche, delante | Enganche para remolque | Protección de correas trapezoidales